


**iQ100**  
**LU62LFA50 Roestvrij staal**  
**Onderbouw afzuigkap**  
**60 cm breed**

D



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

✓ De afzuigcapaciteit van 230 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
 Keurmerken : CE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145  
 en: Minimum distance above an electric hob : 650  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 5,0  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 220  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 75  
 Aantal lampen : 1  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 71  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 100  
 Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar  
 EAN-code : 4242003776391  
 Aansluitwaarde (W) : 129  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : onderbouw



4 242003 776391

#### Optionele accessoires

LZ27001 Koofilter

**iQ100**  
**LU62LFA50 Roestvrij staal**  
**Onderbouw afzuigkap**  
**60 cm breed**

#### Uitrusting

**Algemene informatie:**

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 230 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

**Bediening:**

- Schuifbare aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

**Comfort / Zekerheid:**

- Vliesfilter
- 1 x 28 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 63.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: F
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 71 dB

**Technische data:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 129 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100  
LU62LFA50 Roestvrij staal  
Onderbouw afzuigkap  
60 cm breed

Maatschetsen

